



**Flere
inndeler**
- én utendørsenhet

FUJITSU COMFORT MULTI WiFi

Et energibesparende multianlegg

A++

6,60 kW
max effekt



Kapasitet er målt ved +7°C ute og +20°C inne.

- ★ Skalerbar løsning som passer din bolig
- ★ Mulighet for opptil 5 inndeler på en utedel
- ★ Velg mellom standard- eller designmodell på inndel

Et energibesparende multianlegg hvor du kan ha flere inndeler koblet til en utendørsenhet. Perfekt for effektiv oppvarming/kjøling av flere rom.

Fleksibel løsning

Et multianlegg gir en fleksibel løsning med valgfri type inndeler hvor flere innendørsenheter kan kobles til en utendørsenhet. Multianlegget kan kjøre varme eller kjøling, men alle inndeler må kjøre i samme modus samtidig. Bruk av lang rørtilkobling er mulig.

Høy energisparing

DC-teknologi brukes til kompressor, innendørs/utendørs viftemotor og omformerkontroll, noe som gir en høy energisparing.



AOYG14KBTA2

AOYG18KBTA2

Full kontroll der du er

Et eget WiFi-adapter gjør det mulig å betjene varmepumpen direkte fra din smarttelefon, PC eller nettbrett. WiFi-adapteret er ekstrautstyr som kan bestilles og installeres sammen med montering av varmepumpen.

Modell innedel		ASYG07KGTB ×2	ASYG09KGTB ×2
Modell utedel		AOYG14KBTA2	AOYG18KBTA2
Varmekapasitet	Min/Maks	1,1 - 5,5	1,8 - 6,6
Kjølekapasitet	Min/Maks	1,4 - 4,6	1,7 - 5,8
Effektfaktor varme	COP	4,63	4,59
Effektfaktor varme - sesong	SCOP	4,70	4,70
Effektfaktor kjøling	SEER	8,70	8,60
Energiklasse	Kjøling	A++	A++
Energiklasse	Varme	A+++	A+++
Luftmengde (max)	m ³ /h	750	770
Lydnivå innedel *(SPL) (Hi/Me/Lo/Qu)	dB(A)	42/36/31/21	42/38/33/21
Lydnivå utedel *(SPL)	dB(A)	49	50
Laveste driftstemperatur	Varmedrift	-15 °C	
Mål innedel (Høyde*bredde*dybde)	mm	--	
Mål utedel (Høyde*bredde*dybde)	mm	542 * 799 * 290	632 * 799 * 290
Maks rørlengde forhåndsfylt	m	30 m totalt og 20 for hver innedel	
Sikringstørrelse (tilkopling)	ute	16 A	
Wlan adapter [Tilbehør]		UTY-TFSXW1	

Tabellstandard gjelder ved +7 °C ute og +20 °C inne om ikke annet er oppgitt. Modellene leveres med inverterkompressor, 1 fas 230V, 50 HZ. *Fabrikkgaranti, leveranse er ofte bedre. ** Mildt klima, tilsvarende kysten / milde vintre. *** Kaldt klima, tilsvarende nord i Norge og innlandet i Sør-Norge. Kjølemedie, R32. Kjølemediefylling, 1,00 kg. CO₂ ekvivalent, 0,675 tonn. Data angitt i tabellen er målt ved bruk av 2-roms multi utedel og med Fujitsu Comfort Design innedeler.



Velg innedel

Innedeler velges etter behov blant våre veggmodeller med moderne design, takkassetter eller egne Duct innedeler.

Veggmodeller som kan brukes med Fujitsu Comfort Multi:



Fujitsu Comfort Design



Fujitsu Comfort

GRATIS BEFARING

Send VP til 1963 / fujitsu-varmepumper.no